

## ABRASO PAD P1200 RED (LLT)

FT N° 13.1

FICHE TECHNIQUE

2005

### Description

La nature des grains, leur forme, et un résinage différent permettent d'obtenir une efficacité supérieure, tout en laissant un état de surface de bonne qualité. Ce pad est plus particulièrement recommandé pour le doucissage des verres organiques.

### Avantages

Adhésif EB permet une adhésion performante et un excellent décolllement sans résidus après utilisation.

### Données Techniques

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Matériau abrasif               | Oxyde d'aluminium                     |
| Liant                          | Résine phénolique                     |
| Support                        | Papier imperméable                    |
| Adhésif                        | EB : double face acrylique/élastomère |
| Epaisseur                      | 0.20-0.30mm                           |
| Liner                          | Support siliconé haute qualité        |
| Granulométrie en µm            | 15                                    |
| Durée de vie avant utilisation | 12 mois                               |



### Stockage et Utilisation

- Conserver à l'abri de la lumière du soleil, de la graisse, de la poussière et de l'eau.
- Laisser les produits dans leur emballage d'origine à 20°C ±5°C et 50%HR ±15%HR.
- La surface d'application doit être propre et sèche; exempte de graisse ou d'huile.

### Packaging

Rouleaux de 500 pièces.

Rouleaux de 2000 pièces.